







**INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG -
INSTALLATION AND APPLICATION INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS D' INSTALLATION ET D' UTILISATION -
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y EMPLEO - ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO**


**MWL 8941
MWL 8942
MWL 8943
MWL 8944**




**MWL 894X + BMF 8911
MWL 894X + BMF 8991**



**MWL 894X + BMT 891X
MWL 894X + BMT 899X**



MWL 894X + BMW 891X




**BDW 8916
BDW 8917**

**MWL 894X + BMF 8911
MWL 894X + BMF 8991
MWL 894X + BMT 8912
MWL 894X + BMT 8992
MWL 894X + BMW 8913
MWL 894X + BDW 8916
MWL 894X + BME 8993**




V	12÷24	
V		
mA	270	250

**MWL 894X + BMT 8914
MWL 894X + BMT 8994
MWL 894X + BMW 8915
MWL 894X + BDW 8917
MWL 894X + BME 8995**

V	90÷240	
V		
mA	100	70



MWL 894X + BDW 891X



MWL 894X + BME 899X

SCHUTZSICHERUNG	Für die Zuleitung träge Sicherungen verwenden, die nach der Spannung zu bemessen sind
FUSE WIRE PROTECTION	On the power supply line the rating of the supply fuse must be according to the voltage
FUSIBLE DE PROTECTION	Sur la ligne d'alimentation utiliser des fusibles retardés dimensionnés selon la tension
FUSIBLE DE PROTECCIÓN	En la línea de alimentación emplear fusibles de seguridad adecuados al voltaje
FUSIBILE DI PROTEZIONE	Sulla linea di alimentazione utilizzare fusibili ritardati dimensionati a seconda della tensione

ACHTUNG	Vor Öffnen des Gerätes dieses spannungsfrei schalten
WARNING	Disconnected power supply before making any intervention on the device
ATTENTION	S'assurer d'avoir coupé l'alimentation avant d'intervenir sur le produit
ADVERTENCIA	Desconectar la tensión eléctrica antes de trabajar en el equipo
ATTENZIONE	Assicurarsi di togliere tensione prima di intervenire sul prodotto




VERKABELUNG/WIRING/CÂBLAGE/CABLEADO/CABLAGGIO BASES LT (12÷24V DC/AC)

MWL 894X + BMF 8911 / MWL 894X + BMF 8991 / MWL 894X + BMT 8912 / MWL 894X + BMT 8992 MWL 894X + BMW 8913 / MWL 894X + BDW 8916 / MWL 894X + BME 8993				12÷24V DC/AC
①	②	③	④	
C + 1: LED-Rundumlicht (1R) LED rotating light (1R) Lumière à LED effet tournant (1R) Luz rotativa de LED (1R) Luce rotante a LED C + 2: LED-Blinklicht (3F) LED flashing light (3F) Lumière à LED clignotante (3F) Luz intermitente de LED (3F) Luce lampeggiante a LED (3F) C + 3: LED-Dauerlicht LED steady light Lumière à LED fixe Luz fija de LED Luce fissa a LED		PNP NPN + - ~ - + ~		
! C + 2 hat die Priorität auf C + 1 C + 2 has priority over C + 1 C + 2 est prioritaire sur C + 1 C + 2 tiene prioridad en C + 1 C + 2 ha priorità su C + 1		C + 3 hat die Priorität auf C + 2 und C + 1 C + 3 has priority over C + 2 and C + 1 C + 3 est prioritaire sur C + 2 et C + 1 C + 3 tiene prioridad en C + 2 y C + 1 C + 3 ha priorità su C + 2 e C + 1		

VERKABELUNG/WIRING/CÂBLAGE/CABLEADO/CABLAGGIO BASES (90÷240V AC)






MWL 894X + BMT 8914 / MWL 894X + BMT 8994				90÷240V AC
①	②	③	④	⑤
C + 1: LED-Rundumlicht (1R) LED rotating light (1R) Lumière à LED effet tournant (1R) Luz rotativa de LED (1R) Luce rotante a LED (1R) C + 2: LED-Blinklicht (3F) LED flashing light (3F) Lumière à LED clignotante (3F) Luz intermitente de LED (3F) Luce lampeggiante a LED (3F) C + 3: LED-Dauerlicht LED steady light Lumière à LED fixe Luz fija de LED Luce fissa a LED		N L		
! C + 2 hat die Priorität auf C + 1 C + 2 has priority over C + 1 C + 2 est prioritaire sur C + 1 C + 2 tiene prioridad en C + 1 C + 2 ha priorità su C + 1		C + 3 hat die Priorität auf C + 2 und C + 1 C + 3 has priority over C + 2 and C + 1 C + 3 est prioritaire sur C + 2 et C + 1 C + 3 tiene prioridad en C + 2 y C + 1 C + 3 ha priorità su C + 2 e C + 1		

MWL 894X + BMW 8915				90÷240V AC
①	②	③	④	⑤
C + 1: LED-Rundumlicht (1R) LED rotating light (1R) Lumière à LED effet tournant (1R) Luz rotativa de LED (1R) Luce rotante a LED (1R) C + 2: LED-Blinklicht (3F) LED flashing light (3F) Lumière à LED clignotante (3F) Luz intermitente de LED (3F) Luce lampeggiante a LED (3F) C + 3: LED-Dauerlicht LED steady light Lumière à LED fixe Luz fija de LED Luce fissa a LED		N L		
! C + 2 hat die Priorität auf C + 1 C + 2 has priority over C + 1 C + 2 est prioritaire sur C + 1 C + 2 tiene prioridad en C + 1 C + 2 ha priorità su C + 1		C + 3 hat die Priorität auf C + 2 und C + 1 C + 3 has priority over C + 2 and C + 1 C + 3 est prioritaire sur C + 2 et C + 1 C + 3 tiene prioridad en C + 2 y C + 1 C + 3 ha priorità su C + 2 e C + 1		



1R: 120rpm

ANZIEHEN DER HAUBE / DOME TIGHTENING / SERRAGE DU DÔME
APRIETE DE LA CÚPULA / BLOCCAGGIO CUPOLE



- DIE INSTALLATION IST VON EINER ELEKTRO- FACHKRAFT VORZUNEHMEN - INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSONNEL -
- L' INSTALLATION DOIT ETRE EFFECTUEE PAR UN PERSONNEL SPECIALISE - LA INSTALACIÓN DEBERÁ REALIZARSE POR PERSONAL ESPECIALIZADO -
- L' INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO -