

- INSTALLATIE - EN GEBRUIKSHANDLEIDING - INSTALLATION AND APPLICATION INSTRUCTIONS -
- INSTRUCTIONS D' INSTALLATION ET D' UTILISATION -

1	ISOMETRISCH AANZICHT - ISOMETRIC VIEW - VUE ISOMÉTRIQUE
2	AFMETINGEN - DIMENSIONS - DIMENSIONS
3	KABELINGANG - CABLE ENTRY - ENTRÉE CÂBLES
4	MONTAGE - MOUNTING - MONTAGE
5	OM EEN ONJUISTE OPENING TE VOORKOMEN, VERGRENDSEL HET PRODUCT MET DE SCHROEF EN MEEGELEVERDE SLUITRING TO AVOID IMPROPER OPENING, LOCK THE PRODUCT USING THE SCREW AND THE WASHER PROVIDED POUR EVITER L'OUVERTURE IMPROPRE, BLOQUER LE PRODUIT AVEC LA VIS ET LA RONDELLE FOURNIES

LT PB100 12/ 24 Vac/dc 50/60Hz	
1	2
3	4
5	

LT PB200 12/ 24 Vac/dc 50/60Hz		MT PB200 40/ 80 Vac/dc 50/60Hz HT PB200 120/ 240 Vac 50/60Hz	
1	1	2	
3	4	5	

1	ISOMETRISCH AANZICHT - ISOMETRIC VIEW - VUE ISOMÉTRIQUE
2	AFMETINGEN - DIMENSIONS - DIMENSIONS
3	KABELINGANG - CABLE ENTRY - ENTRÉE CÂBLES
4	MONTAGE - MOUNTING - MONTAGE
5	OM EEN ONJUISTE OPENING TE VOORKOMEN, VERGREND EL HET PRODUCT MET DE SCHROEF EN MEEGELEVERDE SLUITRING TO AVOID IMPROPER OPENING, LOCK THE PRODUCT USING THE SCREW AND THE WASHER PROVIDED POUR EVITER L'OUVERTURE IMPROPRE, BLOQUER LE PRODUIT AVEC LA VIS ET LA RONDELLE FOURNIES

LT PB300 12/ 24 Vac/dc 50/60Hz
 MT PB300 40/ 80 Vac/dc 50/60Hz
 HT PB300 120/ 240 Vac 50/60Hz

1

2

3

3

4

5

1	ISOMETRISCH AANZICHT - ISOMETRIC VIEW - VUE ISOMÉTRIQUE
2	AFMETINGEN - DIMENSIONS - DIMENSIONS
3	KABELINGANG - CABLE ENTRY - ENTRÉE CÂBLES
4	MONTAGE - MOUNTING - MONTAGE
5	OM EEN ONJUISTE OPENING TE VOORKOMEN, VERGREND EL HET PRODUCT MET DE SCHROEF EN MEEGELEVERDE SLUITRING TO AVOID IMPROPER OPENING, LOCK THE PRODUCT USING THE SCREW AND THE WASHER PROVIDED POUR EVITER L'OUVERTURE IMPROPRE, BLOQUER LE PRODUIT AVEC LA VIS ET LA RONDELLE FOURNIES

LT PB400 12/ 24 Vac/dc 50/60Hz
 MT PB400 40/ 80 Vac/dc 50/60Hz
 HT PB400 120/ 240 Vac 50/60Hz

1

2

3

3

4

5

1	ISOMETRISCH AANZICHT- ISOMETRIC VIEW - VUE ISOMÉTRIQUE
2	AFMETINGEN - DIMENSIONS - DIMENSIONS
3	KABELINGANG - CABLE ENTRY - ENTRÉE CÂBLES
4	MONTAGE - MOUNTING - MONTAGE
5	OM EEN ONJUISTE OPENING TE VOORKOMEN, VERGREND EL HET PRODUCT MET DE SHCROEF EN MEEGELEVERDE SLUITRING TO AVOID IMPROPER OPENING, LOCK THE PRODUCT USING THE SAFETY COLLAR PROVIDED POUR EVITER L'OUVERTURE IMPROPRE, BLOQUER LE PRODUIT AVEC LA VIS ET LE COLLIER DE SÉCURITÉ FOURNI

LT PB300 12/ 24 Vac/dc 50/60Hz		MT PB300 40/ 80 Vac/dc 50/60Hz HT PB300 120/ 240 Vac 50/60Hz	
1	1	2	3
4	4	4	5
5			

OPGELET	Stroom uitschakelen voor onderhoud
ATTENTION	Disconnect power before servicing
ATTENTION	Débranchez l'alimentation avant de toute intervention sur le produit

Voor bedrading, gebruik kabel voor buitengebruik
Wiring with cable for external use
Pour le câblage utiliser câble pour usage externe

INSTALLATIE MOET GEDAAN WORDEN DOOR GEKwalificeERD PERSONEEL - INSTALLATION HAS TO BE DONE BY QUALIFIED PERSONNEL. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR PERSONNEL QUALIFIÉ
--

NIET BIJ HET RESTAFVAL GOOIE N - NOT TO BE DISPOSED OF AS COMMON WASTE - NE PAS ELIMINER COMME DECHET URBAIN

