

# AUTOMAX

## NXT STY NXT FLA




NXT STY  
NXT FLA



IP69K

Modulo / Module / Élément



# SIRENA

## NXT RGB STY NXT PRO RGB




NXT RGB STY  
NXT PRO RGB



IP69K

RGBW LED



|             |    |
|-------------|----|
| NXT STY     | 25 |
| NXT FLA     | 30 |
| NXT RGB STY | 10 |
| NXT PRO RGB | 6  |

Moduli luminosi in versione luce fissa **NXT STY** o luce lampeggiante **NXT FLA**.

Disponibili in versione **allCOLOR** (lente colorata e fonte luminosa colorata) o **allCLEAR** (lente neutra e fonte luminosa colorata). Moduli in versione multicolore **NXT RGB STY** (luce fissa) e **NXT PRO RGB**.

### CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: -40° +60°C

Grado di protezione: IP66, IP69K

Resistenza agli impatti: IK08

Servizio continuo

Classe II di isolamento

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti (IK08), adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66-IP69K, garantito dalla guarnizione di tenuta in EPDM presente su ogni modulo.

### CARATTERISTICHE LUMINOSE

**NXT STY** e **NXT FLA**: 6x LED ad alta luminosità.

**NXT STY**: luce fissa (diversi effetti luminosi solo con **NXT WIRING BASE NFC** e **App MySirena**)

**NXT FLA**: luce lampeggiante (FPM: 1F 1 Hz)

**NXT RGB STY** - **NXT PRO RGB**: 6x LED RGBW.

**NXT RGB STY** - luce fissa (diversi effetti luminosi solo con **NXT WIRING BASE NFC** e **App MySirena**)

**NXT PRO RGB**: diversi effetti luminosi con **NXT PRO WIRING BASE** e **App MySirena**.

### CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



DISPOSITIVI CONFORMI ALLA DIRETTIVA RED  
RED-COMPLIANT DEVICES  
DISPOSITIFS CONFORMES À LA DIRECTIVE RED





Light modules: steady light **NXT STY** or flashing light **NXT FLA**. Available in **allCOLOR** (colored lens with colored light source) or **allCLEAR** version (clear lens with colored light source). Multicolor light modules **NXT RGB STY** (steady light) or **NXT PRO RGB**.

## GENERAL FEATURES

Operating temperature: -40° +60°C  
IP rating: IP66, IP69K  
Impact resistance: IK08  
Continuous operation  
Insulation class II

## MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate with high impact resistance (IK08), suitable for outdoor use thanks to the IP66-IP69K protection rating, guaranteed by the EPDM gasket on each module.

## OPTICAL FEATURES

**NXT STY** and **NXT FLA**: 6x very bright LEDs.  
**NXT STY**: steady light (different light effects only with **NXT WIRING BASE NFC** and **MySirena App**)  
**NXT FLA**: flashing light (FPM: 1F 1 Hz)  
**NXT RGB STY** - **NXT PRO RGB**: 6x LED RGBW.  
**NXT RGB STY**: steady light (different light effects only with **NXT WIRING BASE NFC** and **MySirena App**)  
**NXT PRO RGB**: different light effects with **NXT PRO WIRING BASE** and **App MySirena**.

| NXT STY |    |    |    |    |     |     |
|---------|----|----|----|----|-----|-----|
| V DC    | 12 | 24 | -  | -  | -   | -   |
| V AC    | -  | -  | 12 | 24 | 110 | 240 |
| mA      | 36 | 18 | 49 | 25 | 12  | 4   |

| NXT FLA |    |    |    |    |     |     |
|---------|----|----|----|----|-----|-----|
| V DC    | 12 | 24 | -  | -  | -   | -   |
| V AC    | -  | -  | 12 | 24 | 110 | 240 |
| mA      | 43 | 20 | 55 | 20 | 17  | 10  |

| NXT RGB STY |    |    |     |     |
|-------------|----|----|-----|-----|
| V DC        | 24 | -  | -   | -   |
| V AC        | -  | 24 | 110 | 240 |
| mA          | 16 | 19 | 10  | 4   |

| NXT PRO RGB |    |    |
|-------------|----|----|
| V DC        | 24 | -  |
| V AC        | -  | 24 |
| mA          | 15 | 27 |

## NXT STY 12V

12V ACDC ● 33901 ● 33902 ● 33903 ● 33904 ● 33945 ○ 33906

## NXT FLA 12V

12V ACDC ● 33911 ● 33912 ● 33913 ● 33914 ● 33955 ○ 33916

## NXT STY

**allCOLOR** ● 33921 ● 33922 ● 33923 ● 33924 ● 33965 ○ 33926

**allCLEAR** ● 34001 ● 34002 ● 34003 ● 34004 ● 34002 ○ 33926

## NXT FLA

**allCOLOR** ● 33931 ● 33932 ● 33933 ● 33934 ● 33975 ○ 33936

**allCLEAR** ● 34011 ● 34012 ● 34013 ● 34014 ● 34012 ○ 33936

**NXT RGB STY** ●●●●●● 33941



## NXT PRO RGB

24V ACDC ●●●●●● 33947



Éléments lumineux en version lumière fixe **NXT STY** ou lumière clignotante **NXT FLA**. Disponibles en version **allCOLOR** (lentille colorée et source lumineuse colorée) ou **allCLEAR** (lentille neutre et source lumineuse colorée). Éléments en version multicolore **NXT RGB STY** (lumière fixe) et **NXT PRO RGB**.

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : -40° +60°C  
Degré de protection : IP66, IP69K  
Résistance aux chocs : IK08  
Service continu  
Classe II d'isolation

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs (IK08), adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP66-IP69K, garanti par un joint en EPDM sur chaque élément.

## CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

**NXT STY** et **NXT FLA** : 6x LED haute luminosité.  
**NXT STY** : lumière fixe (différents effets lumineux uniquement avec **NXT WIRING BASE NFC** et **Appli MySirena**)  
**NXT FLA** : lumière clignotante (FPM: 1F 1 Hz)  
**NXT RGB STY** - **NXT PRO RGB** : 6x LED RGBW.  
**NXT RGB STY** : lumière fixe (différents effets lumineux uniquement avec **NXT WIRING BASE NFC** et **Appli MySirena**)  
**NXT PRO RGB** : divers effets lumineux avec **NXT PRO WIRING BASE** et **Appli MySirena**.