



Base di cablaggio
Wiring base
Base de câblage
Verdrahtungssockel
Base de connexion

CORPO

BODY
CORPS
GEHAUSE
CUERPO DEL PRODUCTO

PC

COLORI DISPONIBILI

AVAILABLE COLOURS
COULEURS DISPONIBLES
VERFÜGBARE FARBEN
COLORES DISPONIBLE



SERVIZIO

OPERATION
FONCTIONNEMENT
BETRIEBSART
FUNCIONAMIENTO

∞

CORRENTE NOMINALE

NOMINAL CURRENT
COURANT NOMINAL
STROMAUFNAHME
CONSUMO DE CORRIENTE

Vac	12	-	24	-	110	240
Vdc	-	12	-	24	-	-
Wiring Base (mA)	0	0	0	0	3	5
Base NFC (mA)	-	-	27	16	-	-
PRO Wiring Base (mA)	-	-	25	22	-	-

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

SUPPLY VOLTAGE
TENSION D'ALIMENTATION
SPANNUNG
TENSIÓN

12Vac/dc — 24Vac/dc — 110/240Vac

TOLLERANZA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

SUPPLY VOLTAGE TOLERANCE
TOLÉRANCE DE LA TENSION D'ALIMENTATION
TOLERANZ DER VERSORGUNGSSPANNUNG
TOLERANCIA DE TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

-20% +20%

GRADO IK

IK RATING
DEGRE IK
KLASSE IK
GRADO IK

IK08

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

OPERATING TEMPERATURE
TEMPERATURE DE SERVICE
BETRIEBSTEMPERATUR
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-40°C +60°C

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO

STORAGE TEMPERATURE
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE
LAGERTEMPERATUR
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-40°C + 80°C

VIBRAZIONI

VIBRATIONS
VIBRATIONS
VIBRATIONEN
VIBRACIONES

INDUSTRIAL CEI 60068-2-6 SINE

CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONI

CERTIFICATIONS, APPROVALS
CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS
PRODUKTZERTIFIKATE, ZULASSUNGEN
CERTIFICADOS, HOMOLOGACIONES

CE, UKCA, RED, UL (no wiring base HT)

Dati diffusi a solo scopo informativo. Sirena S.p.A. può modificare i dati in qualsiasi momento senza preavviso.

These data are disclosed only for information purposes. Sirena S.p.A. reserves the right to modify them at any time without prior notice.
Les données ne sont divulguées qu'à titre d'information. Sirena S.p.A. se réserve la faculté de les modifier à tout moment sans préavis.

FISSAGGIO

MOUNTING
FIXATION
FIXIERUNG
FIJACIÓN

Baionetta

Bayonet
Baïonnette
Bajonett
Bayoneta

SEZIONE MASSIMA DEL CABLAGGIO

MAXIMUM WIRING SECTION
SECTION DE CÂBLAGE MAXIMUM
MAXIMALER VERKABELUNGSABSCHNITT
SECCIÓN DE CABLEADO MÁXIMO

AWG: 26 to 16 - Metric: 0.129 to 1.31 (mm²)

GRADO IP

IP RATING
DEGRE IP
KLASSE IP
GRADO IP

IP66 — IP69K*, TYPE 4X

*Il grado di protezione IP della versione con connettore M12 dipende dal grado IP del connettore scelto dal cliente.

*The IP protection rating of the version with M12 connector depends on the IP rating of the connector chosen by the customer.

*L'indice de protection IP de la version avec connecteur M12 dépend de l'indice IP du connecteur choisi par le client.

*Die IP-Schutzart der Ausführung mit M12-Stecker hängt von der IP-Schutzart des vom Kunden gewählten Steckers ab.

*El grado de protección IP de la versión con conector M12 depende del grado de protección IP del conector elegido por el cliente.

DISEGNO

TECHNICAL DRAWING
DESSIN
TECHNISCHE ZEICHNUNG
DIBUJO TECNICO

