SIRENA

XLINE

Dispositivo modulare di segnalazione e comunicazione
Modular signaling and communication device
Dispositif modulaire de signalisation et de communication

Light. Text. Voice&Sound.
All in one.

XLINE

XLINE è l'innovativo **dispositivo modulare Ø150mm** progettato per offrire soluzioni avanzate di segnalazione e comunicazione in ambienti industriali, commerciali e pubblici.

Grazie alla sua struttura flessibile e configurabile, **XLINE** si adatta perfettamente a diverse esigenze operative, garantendo efficienza, visibilità e immediatezza nella trasmissione delle informazioni.

Il sistema integra cinque moduli principali:
→ **XLINE WIRING BASE**: moduli base disponibili in alto e basso voltaggio e con diversi protocolli di comunicazione;
→ **XLINE DISPLAY**: modulo display messaggi, ideale per comunicazioni dinamiche, personalizzabili e facilmente aggiornabili in tempo reale;
→ **XLINE LED** e **XLINE RGB**: moduli luminosi per segnalazioni visive chiare e immediate, anche in condizioni di scarsa visibilità;
→ **XLINE SOUNDER**: modulo acustico, per avvisi sonori efficaci e tempestivi, fondamentali in situazioni di emergenza o di attenzione operativa.

La modularità di **XLINE** consente una configurazione su misura e permette di combinare i diversi elementi in base alle specifiche necessità applicative.

Il design moderno - effetto fibra di carbonio - e funzionale si unisce a un'elevata affidabilità tecnologica, rendendo il dispositivo una soluzione completa per migliorare la sicurezza, l'organizzazione e la comunicazione negli ambienti di lavoro.

XLINE rappresenta l'evoluzione dei sistemi di segnalazione tradizionali: più flessibile, più intelligente, più efficace.

XLINE

XLINE is an innovative **Ø150mm modular device** designed to provide advanced signaling and communication solutions for industrial, commercial and public environments.

Thanks to its flexible and configurable design, **XLINE** adapts perfectly to a range of operational requirements, ensuring efficiency, visibility and immediacy in the transmission of information.

The system offers five main modules:
→ **XLINE WIRING BASE**: wiring base modules available in high and low voltage versions and with several communication protocols;
→ **XLINE DISPLAY**: message display module, ideal for dynamic, customisable communications that can be easily updated in real time;
→ **XLINE LED** and **XLINE RGB**: luminous modules for easy-to-see and immediate visual warnings, even in poor visibility conditions;
→ **XLINE SOUNDER**: acoustic module, for effective and timely audible alerts, which are essential in emergency situations or when operational attention is required.

The modular design of **XLINE** offers a customisable configuration, allowing different components to be combined according to specific application requirements.

Its modern - carbon fiber finish -, functional design is combined with high technological reliability, making the device a comprehensive solution for improving safety, organisation and communication in workplaces.

XLINE represents the evolution of traditional signaling devices: more flexible, smarter, more effective.

XLINE

XLINE est un **dispositif modulaire Ø150mm** innovant conçu pour offrir des solutions avancées de signalisation et de communication dans les environnements industriels, commerciaux et publics.

Grâce à sa structure flexible et modulaire, **XLINE** s'adapte parfaitement à divers besoins opérationnels, garantissant efficacité, visibilité et rapidité dans la transmission des informations.

Le système comprend cinq éléments principaux :
→ **XLINE WIRING BASE** : Bases de câblage disponibles en haute et basse tension et avec différents protocoles de communication ;
→ **XLINE DISPLAY** : Élément d'affichage de messages, idéal pour des communications dynamiques, personnalisables et facilement actualisables en temps réel ;
→ **XLINE LED** et **XLINE RGB** : Éléments lumineux permettant une signalisation visuelle claire et immédiate, même dans des conditions de faible visibilité ;
→ **XLINE SOUNDER** : Élément acoustique, pour des alertes sonores efficaces et rapides, indispensables en cas d'urgence ou pour signaler une situation nécessitant une attention particulière.

La modularité de **XLINE** permet une configuration sur mesure et offre la possibilité de combiner les différents éléments en fonction des besoins spécifiques de chaque application. Son design moderne - effet fibre de carbone - et fonctionnel s'allie à une grande fiabilité technologique, faisant de cet dispositif une solution complète pour améliorer la sécurité, l'organisation et la communication sur les lieux de travail.

XLINE représente l'évolution des systèmes de signalisation traditionnels : plus flexible, plus intelligent, plus efficace.

SIRENA

XLINE

L'evoluzione della segnalazione

Evolution of signaling

L'évolution de la signalisation

Ø 150mm

Display

Text-To-Speech

NFC

MySirena App

Software MySirena

RGB

113dB max

360°

MLINE

XLINE WIRING BASES

150 mm

XLINE WIRING BASES

0,23

Modulo / Module / Élément

XLINE WIRING BASE

IP69K

XLINE WIRING BASE USB



MySirena App

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

SIRENA

Moduli base di cablaggio del dispositivo XLINE:
- XLINE WIRING BASE con NFC, programmabile tramite App MySirena;
- XLINE WIRING BASE USB con NFC e porta USB-C, programmabile tramite l'App MySirena e il Software MySirena per PC;

A breve le basi di cablaggio XLINE saranno disponibili anche con protocollo di comunicazione: Modbus TCP/IP.

XLINE WIRING BASE dispone di 3 Input fisici e consente la configurazione di 7 canali logici. Per ogni canale è possibile realizzare un'intera configurazione del dispositivo (Display, Led e Audio).

* Il numero massimo di moduli installabili è: 2 XLINE DISPLAY + 1 XLINE LED o 1 XLINE RGB + 1 XLINE SOUNDER oppure 1 XLINE DISPLAY + 3 XLINE LED o 1 XLINE RGB + 1 XLINE SOUNDER.

Nel caso non si utilizzi il modulo acustico XLINE SOUNDER, occorre ordinare separatamente il COPERCHIO XLINE.

TENSIONE OPERATIVA

24V ACDC, 110/240V AC (AC: 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: -40° +60°C
Grado di protezione: IP66, IP69K
Resistenza agli impatti: IK08
Servizio continuo
Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti (IK08), adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66-IP69K, garantito dal pressacavo e dal tappo in dotazione oltre che dalla guarnizione presente in ogni modulo. L'assemblaggio dei moduli avviene tramite avvitamento.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

CE | UK CA

DISPOSITIVI CONFORMI ALLA DIRETTIVA RED
RED-COMPLIANT DEVICES
DISPOSITIFS CONFORMES À LA DIRECTIVE RED

			Disponibili a breve: | Soon available: Bientôt disponibles :	
FUNZIONI | FEATURES | FONCTIONS	XLINE WIRING BASE	XLINE WIRING BASE USB	XLINE W. B. MODBUS TCP/IP	XLINE W. B. USB MODBUS TCP/IP
NFC	✓	✓	✓	✓
MySirena App	✓	✓	✓	✓
Software MySirena	✗	✓	✗	✓
Messaggi personalizzati | Custom messages | Messages personnalisés XLINE DISPLAY	✓	✓	✓	✓
Configurazione effetti luminosi | Light Effects configuration | Configuration effets lumineux XLINE LED	✓	✓	✓	✓
Selezione colore | Color selection | Sélection couleur XLINE RGB	✓	✓	✓	✓
Selezione suoni | Sound selection | Sélection sons XLINE SOUNDER	✓	✓	✓	✓
File audio personalizzati | Custom audio files | Fichiers audio personnalisés XLINE SOUNDER	✗	✓	✗	✓
Sintesi vocale TTS | Text-to-Speech TTS | Synthèse vocale TTS XLINE SOUNDER	✗	✓	✗	✓

XLINE WIRING BASE / XLINE WIRING BASE USB

V DC	24	-	-	-
V AC	-	24	110	240
mA	40	50	10	10

XLINE W.B. MODBUS TCP/IP / XLINE W.B. USB MODBUS TCP/IP

V DC	24	-	-	-
V AC	-	24	110	240
mA	140	150	110	110

* XLINE 2 DISPLAY + 1 RGB + SOUNDER

V DC	24	-	-	-
V AC	-	24	110	240
mA	1000	1500	320	140

* XLINE 1 DISPLAY + 3 LED + SOUNDER

V DC	24	-	-	-
V AC	-	24	110	240
mA	1250	1850	420	200

Wiring bases necessary for XLINE signaling device:
- XLINE WIRING BASE with NFC, configurable through MySirena App;
- XLINE WIRING BASE USB with NFC and USB-C port, configurable through MySirena App and the PC MySirena Software;

XLINE wiring bases will soon be available with Modbus TCP/IP communication protocol.

XLINE WIRING BASE features 3 physical inputs and allows the configuration of 7 logical channels. For each channel, you can configure the entire device (display, LED and audio).

* The maximum number of modules that can be installed is: 2 XLINE DISPLAY + 1 XLINE LED or 1 XLINE RGB + 1 XLINE SOUNDER, or 1 XLINE DISPLAY + 3 XLINE LED or 1 XLINE RGB + 1 XLINE SOUNDER.

If the XLINE SOUNDER acoustic module is not used, the XLINE COVER must be ordered separately.

VOLTAGES
24V ACDC, 110/240V AC (AC: 50/60 Hz)

GENERAL FEATURES
Operating temperature: -40° +60°C
IP rating: IP66, IP69K
Impact resistance: IK08
Continuous operation
Insulation class II

MECHANICAL FEATURES
Self-extinguishing polycarbonate with high impact resistance (IK08), suitable for outdoor use thanks to the IP66-IP69K protection rating, guaranteed by the cable gland and the included cap, as well as by the gasket supplied with each module. The modules are assembled by screwing them together.

Eléments de câblage du dispositif XLINE :
- XLINE WIRING BASE avec NFC, programmable via l'application MySirena App
- XLINE WIRING BASE USB avec NFC et un connecteur USB-C programmable par l'application mobile MySirena App et par le logiciel MySirena Software pour PC.

Les bases de câblage XLINE seront bientôt disponibles avec le protocole de communication Modbus TCP/IP.

XLINE WIRING BASE dispose de 3 entrées physiques et permet de configurer 7 canaux logiques. Pour chaque canal, il est possible de définir une configuration complète de l'appareil (affichage, LED et audio).

* Le nombre maximal d' éléments pouvant être installés est de : 2 XLINE DISPLAY + 1 XLINE LED ou 1 XLINE RGB + 1 XLINE SOUNDER, ou 1 XLINE DISPLAY + 3 XLINE LED ou 1 XLINE RGB + 1 XLINE SOUNDER.

Si l'élément acoustique XLINE SOUNDER n'est pas utilisé, il faut commander le COUVERCLE XLINE séparément.

TENSION D'UTILISATION
24V ACDC, 110/240V AC (AC: 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Température de fonctionnement : -40° +60°C
Degré de protection : IP66, IP69K
Résistance aux chocs : IK08
Service continu
Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs (IK08), adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP66-IP69K, garanti par le presse-étoupe et le bouchon fournis ainsi que par le joint présent dans chaque élément. L'assemblage des éléments s'effectue par vissage.

XLINE WIRING BASE
24V ACDC ● 92900
110/240V AC ● 92917

XLINE WIRING BASE USB
24V ACDC ● 92909
110/240V AC ● 92910

Configura il tuo XLINE!
Assemble your XLINE!
Assemblez votre XLINE !

Disponibili a breve: | Soon available: | Bientôt disponibles :

XLINE WIRING BASE Modbus MODBUS TCP/IP
24V ACDC ● 92921
110/240V AC ● 92925

XLINE WIRING BASE USB Modbus MODBUS TCP/IP
24V ACDC ● 92922
110/240V AC ● 92926

XLINE MODBUS TCP/IP MODULE Modbus 92923**

È possibile inserire il modulo adattatore **XLINE MODBUS TCP/IP MODULE nelle basi **XLINE WIRING BASE** o **XLINE WIRING BASE USB** per convertirle in versione Modbus.

Compatibilità PLC: XLINE supporta l'integrazione con i principali PLC industriali tramite librerie e file di configurazione dedicati, disponibili a breve sul sito sirena.it

The **XLINE MODBUS TCP/IP MODULE can be fitted into the **XLINE WIRING BASE** or **XLINE WIRING BASE USB** to upgrade them to the Modbus version.

PLC Compatibility: XLINE supports integration with leading industrial PLCs through dedicated libraries and configuration files, which will be available shortly on sirena.it

Il est possible d'insérer l'adaptateur **XLINE MODBUS TCP/IP MODULE dans les bases **XLINE WIRING BASE** ou **XLINE WIRING BASE USB** afin de les convertir en version Modbus.

Compatibilité avec les API : XLINE supporte l'intégration avec les principaux API grâce à des bibliothèques et des fichiers de configuration dédiés, qui seront bientôt disponibles sur le site sirena.it

MLINE

XLINE DISPLAY

150 mm

XLINE DISPLAY

kg 0,25

LED



Il modulo alfanumerico XLINE DISPLAY (LED a matrice) consente la visualizzazione a 360° di messaggi personalizzati, configurabili tramite l'App MySirena e il Software MySirena per PC. L'aspetto superficiale scuro del display fornisce inoltre un contrasto più elevato con i LED colorati ad alta luminosità e garantisce messaggi più nitidi, leggibili a 20+ m di distanza.
È possibile installare fino a 2 moduli XLINE DISPLAY sullo stesso dispositivo, in qualsiasi ordine.

TENSIONE OPERATIVA
A seconda della base utilizzata.

CARATTERISTICHE GENERALI
Temperatura di funzionamento: -40° +60°C
Grado di protezione: IP66, IP69K
Resistenza agli impatti: IK08
Servizio continuo
Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti (IK08), adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66-IP69K, garantito dalla guarnizione presente in ogni modulo. L'assemblaggio dei moduli avviene tramite avvitamento.

CARATTERISTICHE LUMINOSE
398 LED ad alta luminosità disponibili in 5 colorazioni: blu, ambra, rosso, verde e bianco. Massimo 32 caratteri. Il messaggio può essere riprodotto con diversi effetti: rotante, a scorrimento, invertito verticalmente, invertito verticalmente a scorrimento, indicazione di direzione (destro e sinistro), indicatore di livello (crescente/decrescente o in percentuale %), contatore e timer.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

DISPOSITIVI CONFORMI ALLA DIRETTIVA RED
RED-COMPLIANT DEVICES
DISPOSITIFS CONFORMES À LA DIRECTIVE RED

XLINE DISPLAY

V DC	24	-	-	-
V AC	-	24	110	240
mA	80	120	30	10

The XLINE DISPLAY alphanumeric module (LED matrix) enables 360° display of custom messages, which can be configured through MySirena App and the PC MySirena Software. The display's dark surface also provides higher contrast with the high-brightness colored LEDs and ensures sharper messages that are visible from a distance of 20+ meters.
You can install up to 2 XLINE DISPLAY modules on the same device, in any sequence.

VOLTAGES
According to the installed base.

GENERAL FEATURES
Operating temperature: -40° +60°C
IP rating: IP66, IP69K
Impact resistance: IK08
Continuous operation
Insulation class II

MECHANICAL FEATURES
Self-extinguishing polycarbonate with high impact resistance (IK08), suitable for outdoor use thanks to the IP66-IP69K protection rating, guaranteed by the gasket supplied with each module. The modules are assembled by screwing them together.

OPTICAL FEATURES
398 high-brightness LEDs available in 5 colors: blue, amber, red, green and white. Maximum 32 characters. The message can be displayed with various effects: rotating, sliding, vertically inverted, vertically inverted and sliding, directional indication (right and left), level indicator (increasing/decreasing or as a percentage %), counter, and timer.

L'élément-écran alphanumérique XLINE DISPLAY (matrice LED) permet l'affichage à 360° de messages personnalisés, configurables par l'application mobile MySirena App et par le logiciel MySirena Software pour PC. La surface sombre de l'écran offre en plus un contraste plus élevé avec les LED colorées à haute luminosité et garantit des messages plus nets, lisibles à plus de 20 mètres de distance.
Il est possible d'installer jusqu'à 2 éléments XLINE DISPLAY sur le même appareil, dans n'importe quel ordre.

TENSION D'UTILISATION
En fonction de la base de câblage utilisée.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Température de fonctionnement : -40° +60°C
Degré de protection : IP66, IP69K
Résistance aux chocs : IK08
Service continu
Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs (IK08), adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP66-IP69K, garanti par le joint présent dans chaque élément. L'assemblage des éléments s'effectue par vissage.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES
398 LED haute luminosité disponibles en 5 couleurs : bleu, orange, rouge, vert et blanc. 32 caractères maximum. Le message peut être affiché avec différents effets : rotation, défilement, inversion verticale, défilement avec inversion verticale, indication de direction (droite et gauche), indicateur de niveau (croissant/décroissant ou en pourcentage %), compteur et minuterie.

XLINE DISPLAY
92901 92902 92903 92904 92906

XLINE LED
XLINE RGB

allCLEAR

150 mm

XLINE LED
XLINE RGB

kg
0,24

LED



RGBW LED

La segnalazione luminosa del dispositivo XLINE è disponibile con il modulo XLINE LED (in cinque colori) oppure con il modulo multicolore XLINE RGB.
I moduli XLINE LED e XLINE RGB consentono di generare diversi effetti luminosi, configurabili tramite l'App MySirena oppure con il Software MySirena per PC, selezionando 3 livelli di intensità luminosa.
È possibile installare sullo stesso dispositivo fino a 3 moduli XLINE LED, mentre 1 solo modulo XLINE RGB.

TENSIONE OPERATIVA
A seconda della base utilizzata.

CARATTERISTICHE GENERALI
Temperatura di funzionamento: -40° +60°C
Grado di protezione: IP66, IP69K
Resistenza agli impatti: IK08
Servizio continuo
Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lente neutra allCLEAR in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti (IK08), adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66-IP69K, garantito dalla guarnizione presente in ogni modulo. L'assemblaggio dei moduli avviene tramite avvitamento.

CARATTERISTICHE LUMINOSE
XLINE LED: 48 LED ad alta luminosità disponibili in 5 colorazioni: blu, ambra, rosso, verde e bianco. Diversi effetti luminosi configurabili tramite l'App MySirena oppure con il Software MySirena per PC.
XLINE RGB: 24 LED RGBW. È possibile modificare il colore desiderato esclusivamente tramite l'App mobile MySirena oppure mediante il Software MySirena per PC, così come i diversi effetti luminosi.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS
DISPOSITIVI CONFORMI ALLA DIRETTIVA RED
RED-COMPLIANT DEVICES
DISPOSITIFS CONFORMES À LA DIRECTIVE RED

XLINE LED

V DC	24	-	-	-
V AC	-	24	110	240
mA	240	380	90	40

XLINE RGB

V DC	24	-	-	-
V AC	-	24	110	240
mA	360	500	110	40

XLINE LED	102
XLINE RGB	49

The XLINE visual signaling is available with XLINE LED module (in five colors) or with the XLINE RGB multicolor module. XLINE LED and XLINE RGB modules allow producing various flashing patterns, which can be configured through MySirena App or the PC MySirena Software with three levels of brightness. It is possible to install up to three XLINE LED modules on the same device, while only one XLINE RGB module can be connected.

VOLTAGES
According to the installed base.

GENERAL FEATURES
Operating temperature: -40° +60°C
IP rating: IP66, IP69K
Impact resistance: IK08
Continuous operation
Insulation class II

MECHANICAL FEATURES
allCLEAR lens made of self-extinguishing polycarbonate with high impact resistance (IK08), suitable for outdoor use thanks to the IP66-IP69K protection rating, guaranteed by the gasket supplied with each module. The modules are assembled by screwing them together.

OPTICAL FEATURES
XLINE LED: 48 high-brightness LEDs available in 5 colors: blue, amber, red, green, and white. Different flash patterns can be configured using the MySirena App or the PC MySirena Software.
XLINE RGB: 24 RGBW LEDs. The desired color can be changed exclusively through MySirena App or the PC MySirena Software, as well as the flash patterns.

La signalisation lumineuse du dispositif XLINE est disponible avec l'élément XLINE LED (en cinq couleurs) ou avec l'élément multicolore XLINE RGB. Les effets lumineux sont configurables par l'application mobile MySirena App ou par le logiciel MySirena Software pour PC, avec 3 niveaux d'intensité lumineuse. Il est possible d'installer jusqu'à 3 éléments XLINE LED sur un même dispositif, mais un seul élément XLINE RGB.

TENSION D'UTILISATION
En fonction de la base de câblage utilisée.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Température de fonctionnement : -40° +60°C
Degré de protection : IP66, IP69K
Résistance aux chocs : IK08
Service continu
Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Lentille allCLEAR en polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs (IK08), adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP66-IP69K, garanti par le joint présent dans chaque élément. L'assemblage des éléments s'effectue par vissage.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES
XLINE LED : 48 LED haute luminosité disponibles en 5 couleurs : bleu, orange, rouge, vert et blanc. Différents effets lumineux configurables par l'application mobile MySirena App ou par le logiciel MySirena Software pour PC.
XLINE RGB : 24 LED RGBW. Il est possible de modifier la couleur souhaitée exclusivement par l'application mobile MySirena App ou par le logiciel MySirena Software pour PC, ainsi que les différents effets lumineux.

XLINE LED allCLEAR
92911 92912 92913 92914 92916

XLINE RGB
92908

MLINE

XLINE SOUNDER

150 mm

XLINE SOUNDER

0,34

113 dB max

IP69K

Modulo / Module / Élément



XLINE COVER

0,23

COPERCHIO XLINE*
XLINE COVER*
COUVERCLE XLINE*

92918

* Venduto separatamente
* Sold separately
* Vendu séparément



XLINE SOUNDER

V DC	24	-	-	-
V AC	-	24	110	240
mA	400	800	150	80
dB(A)1m	113 max.			
dB 360° 1m	103 max.			

Il modulo acustico XLINE SOUNDER dispone di 32 suoni selezionabili e configurabili direttamente tramite l'App MySirena o il Software MySirena per PC.
È possibile selezionare 3 livelli di volume, adattando così l'emissione sonora alle specifiche esigenze ambientali e applicative.
XLINE SOUNDER, in abbinamento alla base XLINE WIRING BASE USB, consente inoltre la riproduzione di file audio personalizzati, caricabili esclusivamente tramite il Software MySirena, e la funzione di sintesi vocale TTS | Text-To-Speech. La funzione TTS permette di far leggere al modulo XLINE SOUNDER messaggi scritti, migliorando notevolmente l'efficacia e l'immediatezza della comunicazione: emettendo istruzioni vocali specifiche e dirette, si favorisce una maggior accessibilità.

Nel caso non si utilizzi il modulo acustico XLINE SOUNDER, occorre ordinare separatamente il COPERCHIO XLINE.

TENSIONE OPERATIVA
A seconda della base utilizzata.

CARATTERISTICHE GENERALI
Temperatura di funzionamento: -40° +60°C
Grado di protezione: IP66, IP69K
Resistenza agli impatti: IK08
Servizio continuo
Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti (IK08), adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66-IP69K, garantito dalla guarnizione presente in ogni modulo. L'assemblaggio dei moduli avviene tramite avvitamento.

CARATTERISTICHE ACUSTICHE
Unità magnetodinamica che consente la selezione di 32 suoni, frequenze miste 300-2850Hz. Riproduzione di file audio (caricabili esclusivamente tramite il Software MySirena per PC e base XLINE WIRING BASE USB). Funzione di sintesi vocale TTS (disponibile solo tramite il Software MySirena per PC e base XLINE WIRING BASE USB).

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

DISPOSITIVI CONFORMI ALLA DIRETTIVA RED
RED-COMPLIANT DEVICES
DISPOSITIFS CONFORMES À LA DIRECTIVE RED

XLINE SOUNDER acoustic module features 32 selectable sounds that can be set up directly through MySirena App or the PC MySirena Software. It's possible to choose from 3 volume levels, allowing the sound output to be tailored to specific environmental and application requirements.

XLINE SOUNDER, when used with the XLINE WIRING BASE USB, provides the reproduction of custom audio files - which can be uploaded exclusively via the MySirena Software - and the TTS | Text-To-Speech function. The TTS function allows the XLINE SOUNDER module to read written messages aloud, significantly improving the effectiveness and immediacy of communication: by providing specific and direct voice instructions, it promotes greater accessibility.

VOLTAGES
According to the installed base.

GENERAL FEATURES
Operating temperature: -40° +60°C
IP rating: IP66, IP69K
Impact resistance: IK08
Continuous operation
Insulation class II

MECHANICAL FEATURES
Self-extinguishing polycarbonate with high impact resistance (IK08), suitable for outdoor use thanks to the IP66-IP69K protection rating, guaranteed by the gasket supplied with each module. The modules are assembled by screwing them together.

ACOUSTIC FEATURES
A magnetodynamic unit that allows selection from 32 sounds, mixed frequencies from 300 to 2850 Hz. Reproduction of audio files (which can only be uploaded via the PC MySirena Software and XLINE WIRING BASE USB). TTS (Text-to-Speech) function (available only via the PC MySirena Software and XLINE WIRING BASE USB).

L'élément sonore XLINE SOUNDER dispose de 32 sons sélectionnables et configurables directement par l'application mobile MySirena App ou par le logiciel MySirena Software pour PC. Il est possible de choisir parmi 3 niveaux de volume, ce qui permet d'adapter l'émission sonore aux besoins spécifiques de l'environnement et de l'application.

XLINE SOUNDER, utilisé avec la base XLINE WIRING BASE USB, permet la reproduction de fichiers audio personnalisés, qui peuvent être chargés exclusivement par le logiciel MySirena Software, ainsi que la fonction de synthèse vocale TTS | Text-To-Speech. La fonction TTS permet à l'élément XLINE SOUNDER de lire des messages écrits, ce qui améliore considérablement l'efficacité et la rapidité de la communication : en diffusant des instructions vocales spécifiques et directes, on favorise une meilleure accessibilité.

TENSION D'UTILISATION
En fonction de la base de câblage utilisée.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Température de fonctionnement : -40° +60°C
Degré de protection : IP66, IP69K
Résistance aux chocs : IK08
Service continu
Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs (IK08), adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP66-IP69K, garanti par le joint présent dans chaque élément. L'assemblage des éléments s'effectue par vissage.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES
Unité magnéto-dynamique permettant de sélectionner 32 sons, des fréquences mixtes comprises entre 300 et 2850 Hz. Reproduction des fichiers audio (téléchargeables uniquement par le logiciel MySirena Software et XLINE WIRING BASE USB). Fonction de synthèse vocale TTS (disponible uniquement par le logiciel MySirena Software et XLINE WIRING BASE USB).

XLINE SOUNDER
92907

XLINE

DISPOSITIVO PREASSEMBLATO
PRE-ASSEMBLED DEVICE
DISPOSITIF PRÉASSEMBLÉ

XLINE HT USB + DISPLAY WHITE + RGB + SOUNDER

110/240V AC ● 92924

Altre configurazioni disponibili a richiesta
Other configuratios available on request
D'autres configurations disponibles sur demande

ACCESSORI DI FISSAGGIO / MOUNTING ACCESSORIES / ACCESSOIRES DE FIXATION

Versatilità di utilizzo tramite le BASI DI FISSAGGIO XLINE.
Versatile use thanks to the XLINE MOUNTING BASES.
Polyvalence d'utilisation grâce aux BASES DE FIXATION XLINE.

XLINE 90° BRACKET

Staffa 90° in acciaio per fissaggio a parete.

90° steel bracket for wall mounting.

Support à fixation murale en acier à 90°.

● 92920



XLINE 90° BRACKET
kg 0,35

XLINE FIXING BRACKET

Staffa in policarbonato per montaggio superficiale.

Polycarbonate bracket for surface mounting.

Support en polycarbonate pour montage à plat.

● 92919



XLINE FIXING BRACKET
kg 0,07

Sirena S.p.A.
C.so Moncenisio 5
10090 Rosta (TO) | Italia
T: +39 011.95.68.555

www.sirena.it
info@sirena.it
sirena.spa@cert.sirena.it

Sirena SpA can modify this catalogue at any time without prior notice. No parts of this catalogue, including text, images and logos, may be reproduced, partially reproduced or forwarded via electronic means without prior written authorization of Sirena SpA. All data reproduced in this catalogue have been edited and checked with the best possible accuracy, however Sirena SpA does not accept any liability for errors and omissions in drawings, descriptions or technical data in this catalogue.
Some images were generated using AI.

Campione gratuito non destinato alla commercializzazione
Free sample not intended for sale
XLINE_09/2026